

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Informacja o
depozycie dodatkowym (colr.exm.001.02)**

Opis:
Informacja o depozycie dodatkowym.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.exm.001.02	Informacja o depozycie dodatkowym	[1..1]	colr.exm.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.3.1		PrvsRef	Referencja do poprzedniego komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2		AddtlMrgnStmnt	Informacje o aktywach depozytu dodatkowego	[1..1]	AdditionalMarginStatement
2.1		ClctnDt	Data naliczeń	[1..1]	ISODate
2.2		Ccy	Kod waluty	[1..1]	CurrencyCode
2.3		AddtlMrgnVal	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego	[0..1]	AdditionalMarginValue
2.3.1		SttlmDt	Data regulacji	[1..1]	ISODate
2.3.2		AddtlMrgnValDtls	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy	[1..n]	AdditionalMarginValueDetails
2.3.2.1		FndCd	Kod funduszu	[1..1]	Code4Text
2.3.2.2		ReqdCntrbtn	Wymagana wielkość depozytu dodatkowego	[1..1]	Amount
2.3.2.3		CshCntrbtn	Wpłata dotychczasowa	[0..1]	Amount
2.3.2.4		UpdtdBal	Saldo zobowiązań i należności	[0..1]	BalanceAndSide
2.3.2.4.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.3.2.4.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.3.3		UpdtdMmbBal	Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika	[0..1]	BalanceAndSide
2.3.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.3.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

2.4		PmtLst	Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego	[0..1]	PaymentList
2.4.1		SttlmDt	Data regulacji zobowiązania	[1..1]	ISODate
2.4.2		PmtInf	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN	[1..n]	PaymentInformation
2.4.2.1		CshAcct	Kod IBAN	[1..1]	IBAN
2.4.2.2		MmbBal	Zobowiązania uczestnika	[1..n]	MemberObligations
2.4.2.2.1		FndMmbld	Kod uczestnika funduszu	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.4.2.2.2		FndCd	Kod funduszu	[1..1]	Code4Text
2.4.2.2.3		UpdtdBal	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	BalanceAndSide
2.4.2.2.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.4.2.2.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.4.2.3		PnglnstnBal	Saldo zobowiązań i należności płatnika	[0..1]	BalanceAndSide
2.4.2.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.4.2.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło `<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />`

AdditionalMarginStatement- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis Informacje o aktywach depozytu dodatkowego

Elementy składowe [ClctnDt](#)
[Ccy](#)
[AddtlMrgnVal](#){0,1}
[PmtLst](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="AdditionalMarginStatement" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />
 <xs:element name="AddtlMrgnVal" type="AdditionalMarginValue" minOccurs="0" />
 <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>`

AdditionalMarginStatement/ClctnDt- Data naliczeń (element)

Opis	Data naliczeń
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" /></code>

AdditionalMarginStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis	Kod waluty rozliczeń
Typ	CurrencyCode
Źródło	<code><xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /></code>

AdditionalMarginStatement/AddtlMrgnVal- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (element)

Opis	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego. Występuje tylko dla uczestników będących uczestnikami funduszu (nie występuje dla płatników).
Typ	AdditionalMarginValue
Źródło	<code><xs:element name="AddtlMrgnVal" type="AdditionalMarginValue" minOccurs="0" /></code>

AdditionalMarginStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego (element)

Opis	Informacje o płatnościach depozytu dodatkowego. Występuje tylko, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu.
Typ	PaymentList
Źródło	<code><xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" /></code>

AdditionalMarginValue- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego.
Elementy składowe	SttlmDt AddtlMrgnValDtIs {1,unbounded} UpdtdMmbBal {0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="AdditionalMarginValue" > <xs:sequence > <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" /> <xs:element name="AddtlMrgnValDtIs" type="AdditionalMarginValueDetails" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> </xs:sequence > </xs:complexType ></code>

```
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

AdditionalMarginValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

Opis Data regulacji
Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

AdditionalMarginValue/AddtlMrgnValDtls- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (element)

Opis Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy
Typ [AdditionalMarginValueDetails](#)
Źródło <xs:element name="AddtlMrgnValDtls" type="AdditionalMarginValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

AdditionalMarginValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika
Typ [BalanceAndSide](#)
Źródło <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

AdditionalMarginValueDetails- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy

Elementy składowe [FndCd](#)
[ReqdCntrbtn](#)
[CshCntrbtn{0,1}](#)
[UpdtdBal{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="AdditionalMarginValueDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
<xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />
<xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

AdditionalMarginValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis	Kod funduszu
Typ	Code4Text
Źródło	<code><xs:element name="FndCd" type="Code4Text" /></code>

AdditionalMarginValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość depozytu dodatkowego (element)

Opis	Wymagana wielkość depozytu dodatkowego
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" /></code>

AdditionalMarginValueDetails/CshCntrbtn- Wpłata dotychczasowa (element)

Opis	Wpłata dotychczasowa. Dotychczasowa wpłata nie jest podawana gdy jest to pierwsza aktualizacja depozytu dodatkowego dla uczestnika.
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" /></code>

AdditionalMarginValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis	Saldo zobowiązań i należności
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<code><xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /></code>

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda

Elementy składowe [Bal](#)
[CdtDbtInd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="BalanceAndSide" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Bal" type="Amount" />  
    <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
CRDT	Należności (uznanie uczestnika)

DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="CRDT" />
 <xs:enumeration value="DBIT" />
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >
 <xs:simpleContent>
 <xs:extension base="Amount" >
 < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
 </xs:extension>
 </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe [Dt](#)
 [DtTm](#)

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >
 <xs:sequence >
 <xs:choice >
 <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
 <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
 </xs:choice>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

Źródło `<xs:element name="Dt" type="ISODate" />`

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło `<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />`

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowa informacja
	REPL	Modyfikacja informacji

Źródło `<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NEWM" />
 <xs:enumeration value="REPL" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[Lnk{0,1}](#)
[CreDtTm](#)

Źródło `<xs:complexType name="GeneralInformation" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
 <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
 <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis	Identyfikator komunikatu
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /></code>

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<code><xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /></code>

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Typ	Linkages
Źródło	<code><xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /></code>

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /></code>

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=28
Źródło	<pre><xs:simpleType name="IBAN" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="28" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
------	------

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >  
  <xs:restriction base="xs:date" >  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >  
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.exm.001.02](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="colr.exm.001.02" type="colr.exm.001.02" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.exm.001.02- Informacja o depozycie dodatkowym (element)

Opis Informacja o depozycie dodatkowym.

Typ [colr.exm.001.02](#)

Źródło

```
<xs:element name="colr.exm.001.02" type="colr.exm.001.02" />
```

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW

Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy składowe	PrvsRef
Źródło	<pre><xs:complexType name="Linkages" > <xs:sequence > <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

Opis	Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL.
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" /></pre>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o długości 1 znaku
-------------	--------------------------

Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=1
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max1Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=2
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max2Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

```
<xs:maxLength value="16" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

MemberObligations- Zobowiązania uczestnika (typ złożony)

Opis	Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika
Elementy składowe	FndMmbld FndCd UpdtdBal

Źródło

```
<xs:complexType name="MemberObligations" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

MemberObligations/FndMmbld- Kod uczestnika funduszu (element)

Opis	Kod uczestnika KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier

Źródło

```
<xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
```

MemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis	Kod funduszu
Typ	Code4Text

Źródło

```
<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
```

MemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis	Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ	BalanceAndSide

Źródło

```
<xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />
```

PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

Opis	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN
Elementy składowe	CshAcct MmbBal {1,unbounded} PngInstnBal {0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="PaymentInformation" >
```

```
<xs:sequence >
  <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />
  <xs:element name="MmbBal" type="MemberObligations" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

PaymentInformation/MmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.

Typ [MemberObligations](#)

Źródło <xs:element name="MmbBal" type="MemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności płatnika dla wskazanego IBAN.

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)

Opis Wykaz płatności

Elementy składowe [SttlmDt](#)
[PmtInf](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentList" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element)

Opis Data regulacji zobowiązania

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

Typ [PaymentInformation](#)

Źródło <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

colr.exm.001.02- Informacja o depozycie dodatkowym (typ złożony)

Opis Informacja o depozycie dodatkowym.

Elementy składowe [GnlInf](#)
[AddtlMrgnStmt](#)

Źródło <xs:complexType name="colr.exm.001.02" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="AddtlMrgnStmt" type="AdditionalMarginStatement" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

colr.exm.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.exm.001.02/AddtlMrgnStmt- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (element)

Opis Informacje o aktywach depozytu dodatkowego

Typ [AdditionalMarginStatement](#)

Źródło <xs:element name="AddtlMrgnStmt" type="AdditionalMarginStatement" />