

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Informacja o  
depozycie dodatkowym (colr.exm.002.02)**

**Opis:**  
Informacja o depozycie dodatkowym.

**Struktura:**

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">colr.exm.002.02</a>	Informacja o depozycie dodatkowym	[1..1]	<a href="#">colr.exm.002.02</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
1.3		<a href="#">Lnk</a>	Referencje	[0..1]	<a href="#">Linkages</a>
1.3.1		<a href="#">PrvsRef</a>	Referencja do poprzedniego komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.4		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[1..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.4.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.4.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
2		<a href="#">AddtlMrgnStmnt</a>	Informacje o aktywach depozytu dodatkowego	[1..1]	<a href="#">AdditionalMarginStatement</a>
2.1		<a href="#">ClctnDt</a>	Data naliczeń	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.2		<a href="#">Ccy</a>	Kod waluty	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
2.3		<a href="#">AddtlMrgnVal</a>	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego	[0..1]	<a href="#">AdditionalMarginValue</a>
2.3.1		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.3.2		<a href="#">AddtlMrgnValDtls</a>	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy	[1..n]	<a href="#">AdditionalMarginValueDetails</a>
2.3.2.1		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.3.2.2		<a href="#">ReqdCntrbtn</a>	Wymagana wielkość depozytu dodatkowego	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.3		<a href="#">CshCntrbtn</a>	Wpłata dotychczasowa	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.4		<a href="#">UpdtdBal</a>	Saldo zobowiązań i należności	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.3.2.4.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.4.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.3.3		<a href="#">UpdtdMmbBal</a>	Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.3.3.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>

2.4		<a href="#">PmtLst</a>	Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego	[0..1]	<a href="#">PaymentList</a>
2.4.1		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji zobowiązania	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.4.2		<a href="#">PmtInf</a>	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN	[1..n]	<a href="#">PaymentInformation</a>
2.4.2.1		<a href="#">CshAcct</a>	Kod IBAN	[1..1]	<a href="#">IBAN</a>
2.4.2.2		<a href="#">MmbBal</a>	Zobowiązania uczestnika	[1..n]	<a href="#">MemberObligations</a>
2.4.2.2.1		<a href="#">FndMmbld</a>	Kod uczestnika funduszu	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.4.2.2.2		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.4.2.2.3		<a href="#">UpdtdBal</a>	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.4.2.2.3.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.2.2.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.4.2.3		<a href="#">PnglnstnBal</a>	Saldo zobowiązań i należności płatnika	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.4.2.3.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.2.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>

## Elementy składowe komunikatu:

### KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

**Typ** [KDPWDocument](#)

**Źródło** `<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />`

### AdditionalMarginStatement- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (typ złożony)

**Opis** Informacje o aktywach depozytu dodatkowego

**Elementy składowe** [ClctnDt](#)  
[Ccy](#)  
[AddtlMrgnVal](#){0,1}  
[PmtLst](#){0,1}

**Źródło** `<xs:complexType name="AdditionalMarginStatement" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />  
 <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />  
 <xs:element name="AddtlMrgnVal" type="AdditionalMarginValue" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>`

## AdditionalMarginStatement/ClctnDt- Data naliczeń (element)

Opis	Data naliczeń
Typ	<a href="#">ISODate</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" /&gt;</code>

## AdditionalMarginStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis	Kod waluty rozliczeń
Typ	<a href="#">CurrencyCode</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /&gt;</code>

## AdditionalMarginStatement/AddtlMrgnVal- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (element)

Opis	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego. Występuje tylko dla uczestników będących uczestnikami funduszu (nie występuje dla płatników).
Typ	<a href="#">AdditionalMarginValue</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="AddtlMrgnVal" type="AdditionalMarginValue" minOccurs="0" /&gt;</code>

## AdditionalMarginStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach z tytułu depozytu dodatkowego (element)

Opis	Informacje o płatnościach depozytu dodatkowego. Występuje tylko, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu.
Typ	<a href="#">PaymentList</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" /&gt;</code>

## AdditionalMarginValue- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis	Informacje o poziomie depozytu dodatkowego.
Elementy składowe	<a href="#">SttlmDt</a> <a href="#">AddtlMrgnValDtIs</a> {1,unbounded} <a href="#">UpdtdMmbBal</a> {0,1}
Źródło	<code>&lt;xs:complexType name="AdditionalMarginValue" &gt; &lt;xs:sequence &gt; &lt;xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" /&gt; &lt;xs:element name="AddtlMrgnValDtIs" type="AdditionalMarginValueDetails" maxOccurs="unbounded" /&gt; &lt;xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /&gt; &lt;/xs:sequence &gt; &lt;/xs:complexType &gt;</code>

```
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

### **AdditionalMarginValue/SttlmDt- Data regulacji (element)**

**Opis** Data regulacji  
**Typ** [ISODate](#)  
**Źródło** <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

### **AdditionalMarginValue/AddtlMrgnValDtls- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (element)**

**Opis** Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy  
**Typ** [AdditionalMarginValueDetails](#)  
**Źródło** <xs:element name="AddtlMrgnValDtls" type="AdditionalMarginValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

### **AdditionalMarginValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element)**

**Opis** Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika  
**Typ** [BalanceAndSide](#)  
**Źródło** <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

### **AdditionalMarginValueDetails- Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy (typ złożony)**

**Opis** Informacje o poziomie depozytu dodatkowego dla poszczególnych funduszy

**Elementy składowe** [FndCd](#)  
[ReqdCntrbtn](#)  
[CshCntrbtn{0,1}](#)  
[UpdtdBal{0,1}](#)

**Źródło** <xs:complexType name="AdditionalMarginValueDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />  
<xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />  
<xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />  
<xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## AdditionalMarginValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis	Kod funduszu
Typ	<a href="#">Code4Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="FndCd" type="Code4Text" /&gt;</code>

## AdditionalMarginValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość depozytu dodatkowego (element)

Opis	Wymagana wielkość depozytu dodatkowego
Typ	<a href="#">Amount</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" /&gt;</code>

## AdditionalMarginValueDetails/CshCntrbtn- Wpłata dotychczasowa (element)

Opis	Wpłata dotychczasowa. Dotychczasowa wpłata nie jest podawana gdy jest to pierwsza aktualizacja depozytu dodatkowego dla uczestnika.
Typ	<a href="#">Amount</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" /&gt;</code>

## AdditionalMarginValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis	Saldo zobowiązań i należności
Typ	<a href="#">BalanceAndSide</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /&gt;</code>

## Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<pre>&lt;xs:simpleType name="Amount" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal" &gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2" /&gt;     &lt;xs:totalDigits value="14" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

**Opis** Wartość i strona salda

**Elementy składowe** [Bal](#)  
[CdtDbtInd](#)

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="BalanceAndSide" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Bal" type="Amount" />  
    <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

**Opis** Wartość salda

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="Bal" type="Amount" />

## BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

**Opis** Znak strony salda

**Typ** [CreditDebitCode](#)

**Źródło** <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

**Opis** Kwalifikator, kod

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

**Opis** Kody wskazujące stronę salda

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format**

Kod	Opis
CRDT	Należności (uznanie uczestnika)

DBIT                      Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

**Źródło**                      <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >  
                                 <xs:restriction base="xs:string" >  
                                 <xs:enumeration value="CRDT" />  
                                 <xs:enumeration value="DBIT" />  
                                 </xs:restriction>  
                                 </xs:simpleType>

## CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

**Opis**                      Wartość i kod waluty

**Typ**                      Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	<a href="#">CurrencyCode</a>

**Źródło**                      <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >  
                                 <xs:simpleContent>  
                                 <xs:extension base="Amount" >  
                                 < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />  
                                 </xs:extension>  
                                 </xs:simpleContent>  
                                 </xs:complexType>

## CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

**Opis**                      Kod waluty

**Typ**                      Pochodna typu: xs:string

**Format**                      xs:pattern=[A-Z]{3,3}

**Źródło**                      <xs:simpleType name="CurrencyCode" >  
                                 <xs:restriction base="xs:string" >  
                                 <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />  
                                 </xs:restriction>  
                                 </xs:simpleType>

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

**Opis**                      Data i czas

**Elementy składowe**      [Dt](#)  
                                 [DtTm](#)

**Źródło**                      <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >  
                                 <xs:sequence >  
                                 <xs:choice >  
                                 <xs:element name="Dt" type="ISODate" />  
                                 <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />  
                                 </xs:choice>  
                                 </xs:sequence>  
                                 </xs:complexType>



## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

**Opis** Data

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

## DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

**Opis** Data i czas

**Typ** [ISODateTime](#)

**Źródło** <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowa informacja
	REPL	Modyfikacja informacji

**Źródło** <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
  <xs:enumeration value="NEWM" />  
  <xs:enumeration value="REPL" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

**Opis** Ogólne informacje związane z komunikatem

**Elementy składowe** [SndrMsgRef](#)  
[FuncOfMsg](#)  
[Lnk{0,1}](#)  
[CreDtTm](#)

**Źródło** <xs:complexType name="GeneralInformation" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />  
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />  
    <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>

## GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis	Identyfikator komunikatu
Typ	<a href="#">Max16Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;</code>

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis	Funkcja komunikatu
Typ	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;</code>

## GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Typ	<a href="#">Linkages</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /&gt;</code>

## GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /&gt;</code>

## IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=28
Źródło	<pre>&lt;xs:simpleType name="IBAN" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="28" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
------	------

**Typ** Pochodna typu: xs:date

**Format**

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

## ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

**Opis** Data i czas

**Typ** Pochodna typu: xs:dateTime

**Format**

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
	Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

**Elementy składowe** [colr.exm.002.02](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.exm.002.02" type="colr.exm.002.02" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/colr.exm.002.02- Informacja o depozycie dodatkowym (element)

**Opis** Informacja o depozycie dodatkowym.

**Typ** [colr.exm.002.02](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="colr.exm.002.02" type="colr.exm.002.02" />
```

## KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

**Opis** Identyfikator rynku KDPW

<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=2 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="2" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

<b>Opis</b>	Identyfikator uczestnika KDPW
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=4 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="4" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Linkages- Referencje (typ złożony)

<b>Opis</b>	Powiązania z innymi komunikatami.
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">PrvsRef</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="Linkages" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL.
<b>Typ</b>	<a href="#">Max16Text</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" /&gt;</pre>

## Max1Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o długości 1 znaku
-------------	--------------------------

<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=1
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max1Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="1" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Max2Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max2Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Max4Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max4Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Max16Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=16
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max16Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

```
<xs:maxLength value="16" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## MemberObligations- Zobowiązania uczestnika (typ złożony)

**Opis** Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika

**Elementy składowe** [FndMmbld](#)  
[FndCd](#)  
[UpdtdBal](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="MemberObligations" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## MemberObligations/FndMmbld- Kod uczestnika funduszu (element)

**Opis** Kod uczestnika KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
```

## MemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)

**Opis** Kod funduszu

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
```

## MemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności uczestnika

**Typ** [BalanceAndSide](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />
```

## PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

**Opis** Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

**Elementy składowe** [CshAcct](#)  
[MmbBal](#){1,unbounded}  
[PngInstnBal](#){0,1}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="PaymentInformation" >
```

```
<xs:sequence >
  <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />
  <xs:element name="MmbBal" type="MemberObligations" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

**Opis** Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

**Typ** [IBAN](#)

**Źródło** <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

## PaymentInformation/MmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)

**Opis** Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.

**Typ** [MemberObligations](#)

**Źródło** <xs:element name="MmbBal" type="MemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

## PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności płatnika dla wskazanego IBAN.

**Typ** [BalanceAndSide](#)

**Źródło** <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

## PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)

**Opis** Wykaz płatności

**Elementy składowe** [SttlmDt](#)  
[PmtInf](#){1,unbounded}

**Źródło** <xs:complexType name="PaymentList" >  
<xs:sequence >  
 <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />  
 <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element)

**Opis** Data regulacji zobowiązania

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

## PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

**Opis** Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

**Typ** [PaymentInformation](#)

**Źródło** <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

## colr.exm.002.02- Informacja o depozycie dodatkowym (typ złożony)

**Opis** Informacja o depozycie dodatkowym.

**Elementy składowe** [GnlInf](#)  
[AddtlMrgnStmt](#)

**Źródło** <xs:complexType name="colr.exm.002.02" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
<xs:element name="AddtlMrgnStmt" type="AdditionalMarginStatement" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## colr.exm.002.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

**Źródło** <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

## colr.exm.002.02/AddtlMrgnStmt- Informacje o aktywach depozytu dodatkowego (element)

**Opis** Informacje o aktywach depozytu dodatkowego

**Typ** [AdditionalMarginStatement](#)

**Źródło** <xs:element name="AddtlMrgnStmt" type="AdditionalMarginStatement" />