



kdpw_otc

**Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca
agregacji konta (acmt.rqa.003.01)**

Opis:

Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczącej agregacji kont uczestnika.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		acmt.rqa.003.01	Instrukcja dotycząca agregacji konta	[1..n]	acmt.rqa.003.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.4.1		PrvsRef	Identyfikator poprzedniego komunikatu	[1..1]	Max16Text
2		OprDtls	Szczegóły operacji	[0..1]	OperationDetails
2.1		OprCd	Kod operacji	[1..1]	Code4Text
3		AcctDtls	Informacje dotyczące konta rozliczeniowego	[1..1]	AccountDetails
3.1		AcctOwnr	Uczestnik - właściciel konta	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.2		AcctId	Identyfikator konta	[1..1]	Max16TextCollapse
4		AggrAcctDtls	Informacje dotyczące konta zagregowanego	[1..1]	AccountDetails
4.1		AcctOwnr	Uczestnik - właściciel konta	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
4.2		AcctId	Identyfikator konta	[1..1]	Max16TextCollapse

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

AccountDetails- Atrybuty konta (typ złożony)

Opis Atrybuty konta

Elementy składowe

[AcctOwnc](#)
[AcctId](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="AccountDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="AcctOwnc" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

AccountDetails/AcctOwnc- Uczestnik - właściciel konta (element)**Opis**

Uczestnik - właściciel konta w postaci kodu KDPW

Typ

[KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="AcctOwnc" type="KDPWMemberIdentifier" />
```

AccountDetails/AcctId- Identyfikator konta (element)**Opis**

Identyfikator konta

Typ

[Max16TextCollapse](#)

Źródło

```
<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />
```

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)**Opis**

Kwalifikator, kod

Typ

Pochodna typu: xs:string

Format

Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)**Opis**

Data i czas

Elementy składowe

[Dt](#)
[DtTm](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="Dt" type="ISODate" />  
      <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />  
    </xs:choice>  
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

Źródło `<xs:element name="Dt" type="ISODate" />`

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło `<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />`

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowy komunikat
	CANC	Usunięcie komunikatu

Źródło `<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NEWM" />
 <xs:enumeration value="CANC" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[Lnk{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
 <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
 <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
 <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Typ [Linkages](#)

Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >
<xs:restriction base="xs:date" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >
<xs:restriction base="xs:dateTime" >

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [acmt.rqa.003.01](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="acmt.rqa.003.01" type="acmt.rqa.003.01" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/acmt.rqa.003.01- Instrukcja dotycząca agregacji konta (element)

Opis Instrukcja dotycząca agregacji konta

Typ [acmt.rqa.003.01](#)

Źródło <xs:element name="acmt.rqa.003.01" type="acmt.rqa.003.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Elementy składowe [PrvsRef](#)

Źródło `<xs:complexType name="Linkages" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

Linkages/PrvsRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Wykorzystywany przy modyfikacji konta.

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />`

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=1

Źródło `<xs:simpleType name="Max1Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło `<xs:simpleType name="Max2Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=8

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max8Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="8" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


OperationDetails- Szczegóły operacji na koncie (typ złożony)

Opis	Szczegóły operacji na koncie
Elementy składowe	OprCd
Źródło	<pre><xs:complexType name="OperationDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

OperationDetails/OprCd- Kod operacji (element)

Opis	Kod operacji. Dozwolone wartości: CRTA-Utworzenie agregacji; CLSA-Usunięcie agregacji.
Typ	Code4Text
Źródło	<pre><xs:element name="OprCd" type="Code4Text" /></pre>

acmt.rqa.003.01- Instrukcja dotycząca agregacji konta (typ złożony)

Opis	Instrukcja dotycząca agregacji konta
Elementy składowe	Gnllnf OprDtls{0,1} AcctDtls AggrAcctDtls
Źródło	<pre><xs:complexType name="acmt.rqa.003.01" > <xs:sequence > <xs:element name="Gnllnf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" /> <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" /> <xs:element name="AggrAcctDtls" type="AccountDetails" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

acmt.rqa.003.01/Gnllnf- Informacje ogólne (element)

Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<pre><xs:element name="Gnllnf" type="GeneralInformation" /></pre>

acmt.rqa.003.01/OprDtls- Szczegóły operacji (element)

Opis	Szczegóły operacji
Typ	OperationDetails
Źródło	<pre><xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" /></pre>

acmt.rqa.003.01/AcctDtls- Informacje dotyczące konta rozliczeniowego (element)

Opis Informacje dotyczące konta rozliczeniowego

Typ [AccountDetails](#)

Źródło <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />

acmt.rqa.003.01/AggrAcctDtls- Informacje dotyczące konta zagregowanego (element)

Opis Informacje dotyczące konta zagregowanego

Typ [AccountDetails](#)

Źródło <xs:element name="AggrAcctDtls" type="AccountDetails" />