



kdpw\_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Status instrukcji  
dotyczącej agregacji konta (acmt.sta.003.01)**

Data utworzenia: 15.10.2012 r.

## Opis:

Komunikat przekazywany z systemu KDPW w odpowiedzi na instrukcję dotyczącą agregacji konta. Komunikat zawiera status przesłanej instrukcji oraz ewentualny kod i przyczynę błędu.

## Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">acmt.sta.003.01</a>	Status instrukcji dotyczącej agregacji konta	[1..n]	<a href="#">acmt.sta.003.01</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
1.3		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.3.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.3.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.4		<a href="#">Lnk</a>	Referencje	[0..1]	<a href="#">Linkages</a>
1.4.1		<a href="#">RltdRef</a>	Identyfikator poprzedniego komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2		<a href="#">OprDtls</a>	Szczegóły operacji	[0..1]	<a href="#">OperationDetails</a>
2.1		<a href="#">OprCd</a>	Kod operacji	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
3		<a href="#">AcctDtls</a>	Informacje o koncie	[1..1]	<a href="#">AccountDetails</a>
3.1		<a href="#">AcctOwnr</a>	Uczestnik - właściciel konta	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
3.2		<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
4		<a href="#">AggrAcctDtls</a>	Informacje dotyczące konta zagregowanego	[1..1]	<a href="#">AccountDetails</a>
4.1		<a href="#">AcctOwnr</a>	Uczestnik - właściciel konta	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
4.2		<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
5		<a href="#">Sts</a>	Status	[1..1]	<a href="#">Status</a>
5.1		<a href="#">StsCd</a>	Kod statusu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
5.2		<a href="#">Rsn</a>	Przyczyna	[0..1]	<a href="#">Reason</a>
5.2.1		<a href="#">RsnCd</a>	Kod przyczyny	[0..1]	<a href="#">Code4Text</a>
5.2.2		<a href="#">RsnTxt</a>	Opis przyczyny	[0..1]	<a href="#">Max140Text</a>

## Elementy składowe komunikatu:

### **KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)**

**Opis** Komunikat systemu KDPW

**Typ** [KDPWDocument](#)  
**Źródło** <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

## AccountDetails- Atrybuty konta (typ złożony)

**Opis** Atrybuty konta

**Elementy składowe** [AcctOwnr](#)  
[AcctId](#)

**Źródło** <xs:complexType name="AccountDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />  
<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## AccountDetails/AcctOwnr- Uczestnik - właściciel konta (element)

**Opis** Uczestnik - właściciel konta w postaci kodu KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło** <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

## AccountDetails/AcctId- Identyfikator konta (element)

**Opis** Identyfikator konta

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło** <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

**Opis** Kwalifikator, kod

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło** <xs:simpleType name="Code4Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:whiteSpace value="collapse" />  
<xs:minLength value="4" />  
<xs:maxLength value="4" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

**Opis** Data i czas

**Elementy  
składowe**

[Dt](#)  
[DtTm](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="Dt" type="ISODate" />  
      <xs:element name="DtTm" type="ISODatetime" />  
    </xs:choice>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

**Opis**

Data

**Typ**

[ISODate](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />
```

## DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

**Opis**

Data i czas

**Typ**

[ISODatetime](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="DtTm" type="ISODatetime" />
```

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

**Opis**

Funkcja komunikatu

**Typ**

Pochodna typu: xs:string

**Format**

Kod	Opis
NEWM	Nowy komunikat

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="NEWM" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

**Opis**

Informacje ogólne

**Elementy  
składowe**

[SndrMsgRef](#)  
[FuncOfMsg](#)  
[CreDtTm{0,1}](#)  
[Lnk{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
```

```
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

**Opis** Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło** <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** [FunctionOfMessage](#)

**Źródło** <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

## GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

**Opis** Data utworzenia komunikatu

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

**Źródło** <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

## GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

**Opis** Powiązania z innymi komunikatami

**Typ** [Linkages](#)

**Źródło** <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

## ISODate- Data (typ prosty)

**Opis** Data

**Typ** Pochodna typu: xs:date

**Format**

**Źródło** <xs:simpleType name="ISODate" >  
<xs:restriction base="xs:date" >  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

**Opis** Data i czas

**Typ** Pochodna typu: xs:dateTime

**Format**

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
	Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

**Elementy składowe** [acmt.sta.003.01](#){1,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="acmt.sta.003.01" type="acmt.sta.003.01" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/acmt.sta.003.01- Status instrukcji dotyczącej agregacji konta (element)

**Opis** Status instrukcji dotyczącej agregacji konta

**Typ** [acmt.sta.003.01](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="acmt.sta.003.01" type="acmt.sta.003.01" maxOccurs="unbounded" />
```

## KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Linkages- Referencje (typ złożony)

**Opis** Powiązania z innymi komunikatami

**Elementy składowe** [RltdRef](#)

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="Linkages" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element)

**Opis** Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji dotyczącej konta.

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło**  

```
<xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />
```

## Max1Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o długości 1 znaku

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=1

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Max1Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="1" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## Max2Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=2

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Max2Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="2" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## Max4Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=4

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## Max8Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=8

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Max8Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="8" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## Max16Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=16

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="16" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=16



**Źródło** `<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:whiteSpace value="collapse" />  
 <xs:minLength value="1" />  
 <xs:maxLength value="16" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## Max140Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=140

**Źródło** `<xs:simpleType name="Max140Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:minLength value="1" />  
 <xs:maxLength value="140" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## OperationDetails- Szczegóły operacji na koncie (typ złożony)

**Opis** Szczegóły operacji na koncie

**Elementy składowe** [OprCd](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="OperationDetails" >  
<xs:sequence >  
 <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

## OperationDetails/OprCd- Kod operacji (element)

**Opis** Kod operacji.

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />`

## Reason- Przyczyna (typ złożony)

**Opis** Przyczyna

**Elementy składowe** [RsnCd{0,1}](#)  
[RsnTxt{0,1}](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="Reason" >  
<xs:sequence >  
 <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>`

```
</xs:complexType>
```

### Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

**Opis** Kod przyczyny

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />`

### Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

**Opis** Opis przyczyny

**Typ** [Max140Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />`

### Status- Status (typ złożony)

**Opis** Status

**Elementy składowe** [StsCd](#)  
[Rsn](#){0,1}

**Źródło** `<xs:complexType name="Status" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />  
<xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

### Status/StsCd- Kod statusu (element)

**Opis** Kod statusu

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />`

### Status/Rsn- Przyczyna (element)

**Opis** Przyczyna

**Typ** [Reason](#)

**Źródło** `<xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />`

### acmt.sta.003.01- Status instrukcji dotyczącej agregacji konta (typ złożony)

**Opis** Status instrukcji dotyczącej agregacji konta

**Elementy** [GnlInf](#)

**składowe**      [OprDtls{0,1}](#)  
[AcctDtls](#)  
[AggrAcctDtls](#)  
[Sts](#)

**Źródło**      <xs:complexType name="acmt.sta.003.01" >  
    <xs:sequence >  
        <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
        <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" />  
        <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />  
        <xs:element name="AggrAcctDtls" type="AccountDetails" />  
        <xs:element name="Sts" type="Status" />  
    </xs:sequence>  
</xs:complexType>

### **acmt.sta.003.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)**

**Opis**              Blok informacji ogólnych

**Typ**                [GeneralInformation](#)

**Źródło**            <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

### **acmt.sta.003.01/OprDtls- Szczegóły operacji (element)**

**Opis**              Szczegóły operacji

**Typ**                [OperationDetails](#)

**Źródło**            <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" />

### **acmt.sta.003.01/AcctDtls- Informacje o koncie (element)**

**Opis**              Informacje o koncie

**Typ**                [AccountDetails](#)

**Źródło**            <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />

### **acmt.sta.003.01/AggrAcctDtls- Informacje dotyczące konta zagregowanego (element)**

**Opis**              Informacje dotyczące konta zagregowanego

**Typ**                [AccountDetails](#)

**Źródło**            <xs:element name="AggrAcctDtls" type="AccountDetails" />

### **acmt.sta.003.01/Sts- Status (element)**

**Opis**              Status

**Typ**                [Status](#)

## Źródło

`<xs:element name="Sts" type="Status" />`