KDPW CCP

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie (auct.odr.001.01)

Data utworzenia: 28.10.2026 r.

Opis:
Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie

Struktura:

Lp.	Lub	‹ XML Tag ›	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW_CCP	[1..1]	KDPWDocument
0.1		auct.odr.001.01	Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie	[1..1]	auct.odr.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2		RsltDtls	Dane dotyczące najkorzystniejszych kwotowań	[0..1]	ResultDetails
2.1		RqstId	Identyfikator żądania	[1..1]	Max16Text
2.2		AuctnId	Identyfikator aukcji	[1..1]	Max16Text
2.3		Trad	Parametry transakcji wystawionej na aukcję	[0..n]	TransactionData
2.3.1		TradId	Identyfikator transakcji	[1..1]	Max16Text
2.3.2		Nmnl	Nominał podlegający terminacji	[0..1]	Amount
2.4		BestPric	Najkorzystniejsze kwotowanie	[0..1]	SignedAmount
2.5		RspnsDtTm	Maksymalny czas na akceptację lub odrzucenie	[0..1]	ISODateTime
3		Sts	Status	[1..1]	Status
3.1		StsCd	Kod statusu	[1..1]	Code4Text
3.2		Rsn	Przyczyna	[0..1]	Reason
3.2.1		RsnCd	Kod przyczyny	[0..1]	Code4Text
3.2.2		RsnTxt	Opis przyczyny	[0..1]	Max140Text

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP

Typ KDPWDocument

Źródło ‹xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /›

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło

```
<xs:simpleType name="Amount" >
  <xs:restriction base="xs:decimal" >
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
    <xs:totalDigits value="14" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe Dt
DtTm

Źródło

```
<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
```

```
    <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
    <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
   </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ ISODate

Źródło

```
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />
```

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ ISODateTime

Źródło

```
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
```

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
NEWM	Nowy komunikat

Źródło

```
<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="NEWM" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe

SndrMsgRef
FuncOfMsg
CreDtTm{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ Max16Text

Źródło

```
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
```

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ FunctionOfMessage

Źródło

```
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
```

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ DateAndDateTimeChoice

Źródło

```
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
```

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ

Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe auct.odr.001.01

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="auct.odr.001.01" type="auct.odr.001.01" />
  </xs:sequence>
  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/auct.odr.001.01- Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie (element)

Opis Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie

Typ auct.odr.001.01

Źródło

```
<xs:element name="auct.odr.001.01" type="auct.odr.001.01" />
```

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=14
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max140Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="140" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max350Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max350Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="140" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ResultDetails- wynik aukcji - najkorzystniejsze kwotowania (typ złożony)

Opis Wynik aukcji - najkorzystniejsze kwotowania

Elementy składowe
RqstId
AuctnId
Trad{0,unbounded}
BestPric{0,1}
RspnsDtTm{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="ResultDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RqstId" type="Max16Text" />
    <xs:element name="AuctnId" type="Max16Text" />
    <xs:element name="Trad" type="TransactionData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="BestPric" type="SignedAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RspnsDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ResultDetails/RqstId- Identyfikator żądania (element)

Opis Identyfikator żądania

Typ Max16Text

Źródło

```
<xs:element name="RqstId" type="Max16Text" />
```

ResultDetails/AuctnId- Identyfikator aukcji (element)

Opis Identyfikator aukcji

Typ Max16Text

Źródło <xs:element name="AuctnId" type="Max16Text" />

ResultDetails/Trad- Parametry transakcji wystawionej na aukcję (element)

Opis Parametry transakcji wystawionej na aukcję

Typ TransactionData

Źródło <xs:element name="Trad" type="TransactionData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

ResultDetails/BestPric- Najkorzystniejsze kwotowanie (element)

Opis Najkorzystniejsze kwotowanie

Typ SignedAmount

Źródło <xs:element name="BestPric" type="SignedAmount" minOccurs="0" />

ResultDetails/RspnsDtTm- Maksymalny czas na akceptację lub odrzucenie (element)

Opis Maksymalny czas na akceptację lub odrzucenie

Typ ISODateTime

Źródło <xs:element name="RspnsDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0" />

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna

Elementy składowe RsnCd{0,1}
RsnTxt{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="Reason" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny

Typ Code4Text

Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny

Typ Max140Text

Źródło
```
<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />
```

SignedAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło
```
<xs:simpleType name="SignedAmount" >
  <xs:restriction base="xs:decimal" >
    <xs:fractionDigits value="2" />
    <xs:totalDigits value="14" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Status- Status (typ złożony)

Opis Status

Elementy składowe StsCd
Rsn{0,1}

Źródło
```
<xs:complexType name="Status" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu

Typ Code4Text

Źródło
```
<xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />
```

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna

Typ Reason

Źródło
```
<xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />
```

TransactionData- Parametry transakcji wystawionej na aukcję (typ złożony)

Opis Parametry transakcji wystawionej na aukcję

Elementy TradId

składowe Nmnl{0,1}

Źródło

```
‹xs:complexType name="TransactionData" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="TradId" type="Max16Text" /›
    ‹xs:element name="Nmnl" type="Amount" minOccurs="0" /›
  ‹/xs:sequence›
‹/xs:complexType›
```

TransactionData/TradId- Identyfikator transakcji (element)

Opis Identyfikator transakcji

Typ Max16Text

Źródło

```
‹xs:element name="TradId" type="Max16Text" /›
```

TransactionData/Nmnl- Nominał podlegający terminacji (element)

Opis Nominał podlegający terminacji. Brak pola oznacza żądanie terminacji całej transakcji

Typ Amount

Źródło

```
‹xs:element name="Nmnl" type="Amount" minOccurs="0" /›
```

auct.odr.001.01- Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie (typ złożony)

Opis Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie

Elementy składowe GnlInf
RsltDtls{0,1}
Sts

Źródło

```
‹xs:complexType name="auct.odr.001.01" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /›
    ‹xs:element name="RsltDtls" type="ResultDetails" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="Sts" type="Status" /›
  ‹/xs:sequence›
‹/xs:complexType›
```

auct.odr.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ GeneralInformation

Źródło

```
‹xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /›
```

auct.odr.001.01/RsltDtls- Dane dotyczące najkorzystniejszych kwotowań (element)

Opis Dane dotyczące najkorzystniejszych kwotowań

Typ ResultDetails

Źródło ‹xs:element name="RsltDtls" type="ResultDetails" minOccurs="0" /›

auct.odr.001.01/Sts- Status (element)

Opis Status

Typ Status

Źródło ‹xs:element name="Sts" type="Status" /›