

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Zgłoszenie
portingu transakcji (otcc.prt.001.01)

Opis:
Zgłoszenie portingu transakcji

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW_CCP	[1..1]	KDPWDocument
0.1		otcc.prt.001.01	Zgłoszenie portingu transakcji	[1..1]	otcc.prt.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2		RqstDtls	Dane dotyczące żądania rozpoczęcia aukcji	[1..1]	RequestDetails
2.1		PAAcctFr	Identyfikator konta PA z którego ma nastąpić portingu transakcji	[1..1]	Max35Text
2.2		TradId	Identyfikator transakcji	[0..n]	Max16Text
2.3		PAAcctTo	Identyfikator konta PA przejmującego transakcje	[1..1]	Max35Text

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:fractionDigits value="2" />

```

        <xs:totalDigits value="14" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre> <xs:simpleType name="Code4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{3,3}
Źródło	<pre> <xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre> <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre> <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> </pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło `<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />`

DateFormatChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod

Elementy [DtTm](#)

składowe [DtCd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DateFormatChoice" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
      <xs:element name="DtCd" type="DateTypeCode" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DateFormatChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło `<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />`

DateFormatChoice/DtCd- Kod daty (element)

Opis Kod daty

Typ [DateTypeCode](#)

Źródło `<xs:element name="DtCd" type="DateTypeCode" />`

DateTypeCode- Kod daty (typ prosty)

Opis Kod daty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	IMMD	Wartość "natychmiast"

Źródło

```
<xs:simpleType name="DateTypeCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="IMMD" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis	Funkcja komunikatu	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowe zgłoszenie
Źródło	<pre><xs:simpleType name="FunctionOfMessage" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis	Informacje ogólne
Elementy składowe	SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /></pre>

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<pre><xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /></pre>

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<pre><xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /></pre>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW_CCP		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier
Elementy składowe	otcc.prt.001.01		
Źródło	<pre><xs:complexType name="KDPWDocument" > <xs:sequence > <xs:element name="otcc.prt.001.01" type="otcc.prt.001.01" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType></pre>		

KDPWDocument/otcc.prt.001.01- Zgłoszenie portingu transakcji (element)

Opis	Zgłoszenie portingu transakcji
Typ	otcc.prt.001.01
Źródło	<pre><xs:element name="otcc.prt.001.01" type="otcc.prt.001.01" /></pre>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=14
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max35Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="35" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

RequestDetails- Parametry aukcji - lista transakcji (typ złożony)

Opis Parametry aukcji - lista transakcji

Elementy składowe [PAAcctFr](#)
[TradId](#){0,unbounded}
[PAAcctTo](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="RequestDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PAAcctFr" type="Max35Text" />
    <xs:element name="TradId" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PAAcctTo" type="Max35Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

RequestDetails/PAAcctFr- Identyfikator konta PA z którego ma nastąpić portingu transakcji (element)

Opis Identyfikator konta PA z którego ma nastąpić portingu transakcji

Typ [Max35Text](#)

Źródło `<xs:element name="PAAcctFr" type="Max35Text" />`

RequestDetails/TradId- Identyfikator transakcji (element)

Opis Identyfikator transakcji

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="TradId" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

RequestDetails/PAAcctTo- Identyfikator konta PA przejmującego transakcje (element)

Opis Identyfikator konta PA przejmującego transakcje

Typ [Max35Text](#)

Źródło `<xs:element name="PAAcctTo" type="Max35Text" />`

TransactionData- Parametry terminowanej transakcji wystawionej na aukcję (typ złożony)

Opis Parametry terminowanej transakcji wystawionej na aukcję

Elementy składowe [TradId](#)
[Nmnl](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="TransactionData" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="TradId" type="Max16Text" />
 <xs:element name="Nmnl" type="Amount" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

TransactionData/TradId- Identyfikator transakcji (element)

Opis Identyfikator transakcji

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="TradId" type="Max16Text" />`

TransactionData/Nmnl- Nominał podlegający terminacji (element)

Opis	Nominał podlegający terminacji. Brak pola oznacza żądanie terminacji całej transakcji
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="Nmnl" type="Amount" minOccurs="0" /></code>

otcc.prt.001.01- Zgłoszenie portingu transakcji (typ złożony)

Opis	Zgłoszenie portingu transakcji
Elementy składowe	GnlInf RqstDtls
Źródło	<pre><xs:complexType name="otcc.prt.001.01" > <xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="RqstDtls" type="RequestDetails" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

otcc.prt.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<code><xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /></code>

otcc.prt.001.01/RqstDtls- Dane dotyczące żądania rozpoczęcia aukcji (element)

Opis	Dane dotyczące żądania rozpoczęcia aukcji
Typ	RequestDetails
Źródło	<code><xs:element name="RqstDtls" type="RequestDetails" /></code>